

Parkbank Edda Beton mit recyceltem Resysta | Strukturiert | Grau

Die Parkbank Edda mit recyceltem Resysta® fügt sich dank der unterschiedlichen Betonfarben perfekt an ihren Standort an. Jetzt entdecken auf resorti.de !

Artikelnummer BI-0233-R-FBGr



Produktbeschreibung

Die [Parkbank](#) Edda aus widerstandsfähigem Faserbeton ist ein zeitgemäßer Blickfang für die Gestaltung öffentlicher Plätze. Sie kombiniert Eleganz mit Funktionalität und fügt sich nahtlos in städtische Umgebungen ein. Dank ihres modernen Designs ist sie ideal für den Einsatz in und um Einkaufszentren, Fußgängerzonen, Spielplätzen und Parkanlagen geeignet.

Die Sitzfläche der Bank ist auf einem soliden Metallgestell befestigt und besteht aus dunkelbraunem Resysta®. Dieses erstklassige, recycelte Material ähnelt haptisch und im Aussehen exotischem Tropenholz. Es ist von Natur aus wasserabweisend und wetterfest, trotz UV-Strahlen und Pilzen und bildet keine Risse. Alternativ ist die Bank Edda auch mit einer Sitzfläche aus Kiefernholz in vier verschiedenen Farben verfügbar, die Sie ebenfalls in unserem Shop finden.

Der Korpus der Bank besteht aus hochfestem Stahlfaserbeton und Naturmosaik. Das Naturmosaik besteht aus natürlichen Marmor- oder Granitsteinen in verschiedenen natürlichen Farbkombinationen. Die Parkbank Edda kann in vier unterschiedlichen Betonfarben ausgeliefert werden: Weiß, Gesprenkelt, Grau und Braun.

Der Betonkorpus wurde so entworfen, dass keine Wasserrückstände unter den Holzelementen entstehen können. Im Beton befinden sich speziell bearbeitete Kanäle, die den freien Wasserabfluss ermöglichen und so auch die Holzbretter vor Zersetzung schützen. Die Oberflächen werden zusätzlich mit einer Schutzlackbeschichtung behandelt, die auch selbstreinigend wirkt. Es besteht die Wahl zwischen polierter und strukturierter Oberfläche.

Durch die verschiedenen Farbvarianten des Betons in der Kombination mit der dunklen Sitzfläche kann sich die Parkbank Edda bestmöglich an ihren Standort anpassen und bildet einen echten Blickfang in urbaner Umgebung.

Befestigung: Durch eine optimale Standfestigkeit kann die Bank freistehend aufgestellt werden. Auf Wunsch kann die Parkbank aber mit Bodenankern befestigt werden. Hierbei werden Gewindestangen in eingearbeitete Gewindehülsen eingeschraubt und können anschließend einbetoniert werden.

Anlieferungszustand: Die einzelnen Elemente der Bank müssen miteinander verschraubt werden. Die Löcher sind entsprechend vorgebohrt und die benötigten Schrauben werden mitgeliefert. Die Montage kann schnell und einfach durchgeführt werden.

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Armlehnen	Ohne Armlehnen
Rückenlehne	Ohne Rückenlehne
Material	Holz
Befestigung	Einbetonieren
Sitzhöhe	400 mm
Breite	2001 - 2500 mm

Weitere Bilder

