

Absperr-Stilpfosten Ø 76 mm - Ortsfest | Ohne Öse | Flachkopf | Zum Einbetonieren

Mit verschiedenen Kopfmodellen erhältlich. Zum Aufdübeln oder Einbetonieren - jetzt kaufen auf [Resorti.de](https://www.resorti.de)

Artikelnummer SCE-4074B



Produktbeschreibung

Der leichte, aber dennoch schmuckvolle Absperr-Stilpfosten mit 76 mm Durchmesser eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Der Pfosten hat eine Höhe von 950 mm Überflur.

Material: Der Absperr-Stilpfosten ist aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 76 mm gefertigt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein unedles Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Befestigungsarten:

- Zum Einbetonieren mit Erdanker (500 mm Unterflur).
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (100 x 150 mm). Die entsprechenden Befestigungsschrauben Typ 1 erhalten Sie im Zubehör.

Farben:

- Standard: Anthrazitgrau (RAL 7016)
- Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

Ösen: Den Absperr-Stilpfosten bekommen Sie wahlweise ohne Öse, mit einer oder zwei Ösen. Für die Variante mit Ösen finden Sie unter dem Reiter Zubehör passende Absperrketten aus Stahl und Kunststoff.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperr-Stilpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Material	Stahl / Metall
Durchmesser	76 mm
Höhe Überflur	950 mm
Ösen	Mit Öse
Bauweise	Ortsfest
Verschluss-System	ohne
Befestigung	Aufschrauben

Weitere Bilder

