

Absperr-Stilpfosten Ø 82 mm aus Stahlrohr - Ortsfest | 1 Öse | Halbkugelkopf | Zum Einbetonieren

Mit verschiedenen Kopfmodellen erhältlich. Zum Aufdübeln oder Einbetonieren.

Artikelnummer SCE-480B-1



Produktbeschreibung

Der leichte, aber dennoch schmuckvolle Absperr-Stilpfosten mit 82 mm Durchmesser eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem.

Material: Der Absperr-Stilpfosten ist aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 82 mm gefertigt. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein unedles Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Befestigungsarten:

- Zum Einbetonieren mit Erdanker (500 mm Unterflur).
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (100x150 mm). Die entsprechenden Befestigungsschrauben erhalten Sie im Zubehör.

Farben:

- **Standard:**
 - Halbkugelkopf, Halbkugelkopf auf Zierring: Anthrazitgrau (RAL 7016)
 - Flachkopf mit Ziernut: Anthrazit-Eisenglimmer (DB 703)
 - Kugelkopf, Kugelkopf auf Zierring: Schwarz, matt (RAL 9005)
- Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

Ösen:

Den Absperr-Stilpfosten bekommen Sie wahlweise ohne Öse, mit einer oder zwei Ösen. Für die Variante mit Ösen finden Sie unter dem Reiter Zubehör passende Absperrketten aus Stahl und Kunststoff.

Gewicht und Maße:

Halbkugelkopf und Halbkugelzierkopf:

- Zum Aufdübeln: 7,0 kg
- Zum Einbetonieren: 9,5 kg
- Höhe: 800 mm Überflur

Flachkopf mit Ziernut, Kugelkopf und Kugelkopf auf Zierring:

- Zum Aufdübeln: 7,5 kg
- Zum Einbetonieren: 10,0 kg
- Höhe: 900 mm Überflur

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperr-Stilpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Material	Stahl / Metall
Durchmesser	82 mm
Ösen	Mit Öse
Bauweise	Ortsfest
Verschluss-System	ohne
Höhe Überflur	800 mm
Befestigung	Aufschrauben

Weitere Bilder

