

Schutzbügel zum Einbetonieren | Schokoladenbraun (RAL 8017)

Einfache und effiziente Lösung um Anlagen abzugrenzen. Jetzt günstig kaufen auf [Resorti.de](https://www.resorti.de)

Artikelnummer P-204114.8017



Produktbeschreibung

Der Schutzbügel ist eine effiziente und einfache Lösung, um Anlagen eine einheitliche und durchgehende Struktur zu verleihen. Grünflächen, Parkanlagen und Setzlinge werden häufig durch parkende Fahrzeuge beschädigt. Der Rammschutzbügel bietet ausreichend Schutz vor Beschädigungen. Durch sein modernes Erscheinungsbild ist das Schutzelement ein ansprechender Blickfang.

Nicht nur Städte und Kommunen erfreuen sich an Ordnung und Sicherheit. Optional kann der Schutzbügel auch als [Fahrradständer](#) fungieren. Ermöglichen Sie den Fahrradfahrer einen unbeschwerten Einkauf oder einen angenehmen Aufenthalt in der Stadt mit zusätzlichen Sicherheitsmöglichkeiten.

Der Abgrenzungsbügel ist in einer von 10 Farben pulverbeschichtet. Verzinkter Stahl verfügt über eine Zink- und Legierungsschicht, welche einen idealen Korrosionsschutz gewährleistet. Durch das hochwertig verwendete Material ist der Rammschutz ideal für den Außenbereich geeignet und trotz Wind und Wetter.

Der Abgrenzungsbügel garantiert einen einheitlichen Aufbau und zusätzlichen Schutz Ihrer Anlagen.

Befestigung: Der Schutzbügel muss für eine ideale Standfestigkeit einbetoniert werden. Die Befestigung im Boden ermöglicht einen optimalen Stand und bietet Schutz vor Diebstahl.

Anlieferungszustand: Der Schutzbügel wird komplett vormontiert geliefert.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei (frei Ladekante).

Sonderanfertigung: Sie wünschen eine andere Farbe oder andere Anpassungen? In den meisten Fällen können wir über die Standardausführung hinaus auch andere Anpassungen anbieten. Kontaktieren Sie uns dazu einfach und teilen uns Ihren Wunsch mit.

Produkteigenschaften

Material	Stahl / Metall
Ösen	Ohne Öse
Bauweise	Ortsfest
Befestigung	Einbetonieren
Durchmesser	50 mm
Verschluss-System	ohne
Höhe Überflur	300 mm

Weitere Bilder

