

Absperrpfosten Ø 80 x 750 mm flexibel aus Kunststoff | Mit Schlüsselschrauben | Orange / Weiß

Der selbstaufrichtende, überfahrbare Flexpoller ist nachgiebig und robust. Dies schützt Fahrzeuge vor Schäden. In verschiedenen Höhen und Farben lieferbar.

Artikelnummer TEM-14212-FP-13359-S3



Produktbeschreibung

Der flexible Absperrpfosten aus robustem Kunststoff verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und stellt sich nach dem Überfahren selbstständig wieder auf. Seine hohe Flexibilität schützt Fahrzeuge zuverlässig vor Beschädigungen. Er eignet sich hervorragend für den Einsatz in Ein- und Ausfahrten, Parkhäusern, als Fahrbahnteiler oder bei engen Zufahrten. Zudem ist der Pfosten in verschiedenen Höhen und Farbvarianten erhältlich und lässt sich so optimal an individuelle Anforderungen anpassen.

Der Flexpoller ist extrem robust, daher kann er sogar von 40 Tonnern überfahren werden, ohne Schaden zu nehmen. Qualitätskontrollen zeigen, dass sich der flexible Absperrpfosten aus Kunststoff sogar nach 2000-fachem Überfahren noch immer selbst aufrichtet.

Der Absperrpfosten ist aus hochwertigem, robustem Kunststoff gefertigt und wahlweise in folgenden Varianten verfügbar:

- Orange mit 4 weiß reflektierenden Streifen
- Gelb mit 4 weiß reflektierenden Streifen
- Gelb mit 4 schwarzen Streifen aus PVC-Band
- Schwarz mit 4 weiß reflektierenden Streifen
- Schwarz mit 4 gelb reflektierenden Streifen
- Weiß mit 4 rot reflektierenden Streifen
- Weiß mit 4 blau reflektierenden Streifen

Durch die reflektierenden Streifen ist der Flexpoller auch bei Nacht gut sichtbar.

Befestigung: Der flexible Absperrpfosten aus Kunststoff kann durch Aufdübeln am Boden befestigt werden. Dafür ist die Fußplatte mit 200 mm Durchmesser mit drei vorgebohrten Löchern ausgestattet. Zur Befestigung werden 3 Dübel (10 mm) und Schrauben (105 mm) benötigt. Der Absperrpfosten kann mit oder ohne Zubehör zur Befestigung geliefert werden.

Anlieferungszustand: Der flexible Absperrpfosten aus Kunststoff muss nach der Lieferung lediglich am Boden befestigt werden und kann direkt zum Einsatz kommen.

Lieferbedingungen: Die Lieferung ist ab einem Bestellwert von 50 innerhalb Deutschlands (Festland) frei Haus.

Produkteigenschaften

Ösen	Ohne Öse
Material	Kunststoff
Höhe Überflur	750 mm
Bauweise	Flexpoller
Verschluss-System	ohne
Durchmesser	80 mm
Befestigung	Aufschrauben

Weitere Bilder

