

Absperrpfosten Ø 80 x 450 mm flexibel aus Kunststoff | Ohne Schlüsselschrauben | Orange / Weiß

Der selbstaufrichtende, überfahrbare Flexpoller ist nachgiebig und robust. Dies schützt Fahrzeuge vor Schäden. In verschiedenen Höhen und Farben lieferbar.

Artikelnummer TEM-14214-FP



Produktbeschreibung

Der flexible Absperrpfosten aus Kunststoff hat einen Durchmesser von 80 mm und richtet sich nach dem Überfahren selbsttätig wieder auf. Er eignet sich ideal für Ein- und Ausfahrten, Parkhäuser oder als Fahrbahnteiler. Der Flexpoller ist in unterschiedlichen Höhen und Farben erhältlich. Die Nachgiebigkeit des Absperrpfostens schützt Fahrzeuge vor Schäden.

Der Flexpoller ist extrem robust, daher kann er sogar von 40 Tonnern überfahren werden, ohne Schaden zu nehmen. Qualitätskontrollen zeigen, dass sich der flexible Absperrpfosten aus Kunststoff sogar nach 2000-fachem Überfahren noch immer selbst aufrichtet.

Der Absperrpfosten ist aus Kunststoff und wahlweise in folgenden Varianten verfügbar:

- Orange mit 4 weiß reflektierenden Streifen
- Gelb mit 4 weiß reflektierenden Streifen
- Gelb mit 4 schwarzen Streifen aus PVC-Band
- Schwarz mit 4 weiß reflektierenden Streifen
- Schwarz mit 4 gelb reflektierenden Streifen
- Weiß mit 4 rot reflektierenden Streifen
- Weiß mit 4 blau reflektierenden Streifen

Durch die reflektierenden Streifen ist der Flexpoller auch bei Nacht gut sichtbar.

Befestigung: Der flexible Absperrpfosten aus Kunststoff kann durch Aufdübeln am Boden befestigt werden. Dafür ist die Fußplatte mit 200 mm Durchmesser mit drei vorgebohrten Löchern ausgestattet. Zur Befestigung werden 3 Dübel (10 mm) und Schrauben (105 mm) benötigt. Der Absperrpfosten kann mit oder ohne Zubehör zur Befestigung geliefert werden.

Anlieferungszustand: Der flexible Absperrpfosten aus Kunststoff muss nach der Lieferung lediglich am Boden befestigt werden und kann direkt zum Einsatz kommen.

Lieferbedingungen: Die Lieferung ist ab einem Bestellwert von 50 innerhalb Deutschlands (Festland) frei Haus.

Produkteigenschaften

Ösen	Ohne Öse
Material	Kunststoff
Bauweise	Flexpoller
Verschluss-System	ohne
Durchmesser	80 mm
Befestigung	Aufschrauben
Höhe Überflur	450 mm

Weitere Bilder

