

Fahrradunterstand mit Pultdach | Ohne Regenrinne & Fallrohr | Ohne Rückwand | Ohne Seitenwand | 2145 mm | Ohne Anbaueinheit

Fahrradüberdachung aus Stahl mit pulverbeschichtetem Trapezblech. In 3 Größen erhältlich, modular erweiterbar & wetterfest. Jetzt entdecken bei [Resorti.de](https://www.resorti.de).

Artikelnummer WS-102001580



Produktbeschreibung

Diese speziell als Fahrradüberdachung konzipierte Lösung überzeugt durch ihre robuste und langlebige Bauweise. In mehreren Größen erhältlich und flexibel erweiterbar, bietet sie zuverlässigen Witterungsschutz. Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung sorgen für dauerhaften Korrosionsschutz und eine lange Lebensdauer.

Zur Nutzung der Überdachung für Fahrräder finden Sie in unserem Sortiment viele passende [Fahrradständer](#) und [Fahrradanlehnbügel](#).

Produkteigenschaften:

- **Rahmenkonstruktion** mit zwei tragenden Rahmen aus Rundrohr; verzinkter Stahl mit 50 mm Rohrdurchmesser
- **Dachkonstruktion** aus zwei geteilten Dachträgern
- **Dacheindeckung** aus verzinktem Trapezblech, beidseitig pulverbeschichtet in Grauweiß (RAL 9002)
- **Dachüberstand:** ca. 25 cm an jeder Stirnseite
- **Entwässerung:** Wasser kann über das Dach nach hinten ablaufen; optional Regenrinne & Fallrohr aus PVC erhältlich
- **Rückwand** bestehend aus Tragrahmen und Profilblech aus verzinktem Stahl mit seitlichen Blenden. Das Profilblech ist beidseitig pulverbeschichtet in der Farbe Grauweiß (RAL 9002).
- **Seitenwand** bestehend aus einem zweiteiligen verzinktem Tragrahmen und glattem, durchscheinendem Polyester. Auf Anfrage kann das Polyester durch Trapezblech ersetzt werden.
- **Bodenbefestigung** durch Aufdübeln der vorhandenen Fußplatten

Produktvarianten:

- 3 Größen für die Grundeinheit: 214,5 cm | 297,5 cm | 430 cm (Breite)
- Anbaueinheit zur Erweiterung der Grundeinheit um 430 cm (Breite)
- Wahlweise mit oder ohne Rückwand
- Wahlweise ohne Seitenwand | 1 Seitenwand | 2 Seitenwände
- Optional mit Regenrinne & Fallrohr

Anlieferungszustand: Die Lieferung erfolgt als Bausatz inkl. Fundament- und Montageplan. Das Boden-Befestigungsmaterial (Dübel aus Edelstahl) ist im Lieferumfang enthalten. Dieses darf nur für die Befestigung gemäß der mitgelieferten Fundamentpläne erfolgen.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Ladekante, ohne Entladung. Die Abladestelle muss für den LKW Transport gut erreichbar sein. Ein Transport zum Montageort sowie die Entsorgung von Verpackungsmaterial ist nicht inbegriffen.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Hinweise zum Fundament:

- Die erforderlichen Fundamente sind bauseits entsprechend den Vorgaben im Fundamentplan zu erstellen. Voraussetzung für den Aufstellort sind normale Bodenverhältnisse (2 kg/cm²).
- Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100 mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung dürfen sich keine Versorgungsleitungen befinden.
- Die Fundamente müssen auf gleicher Ebene und in Waage liegen ohne Gefälle (max. Höhendifferenz +/- 5 mm).

Weitere Bilder

