Fahrradunterstand mit Flachdach | Ohne Rückwand | Ohne Seitenwand | Ohne Anbaueinheit | 2250 mm | Ohne Regenrinne und Fallrohr | Feuerverzinkt



Unsere Überdachungen sind ideal einsetzbar als Fahrradunterstand, Wartehäuschen oder Raucherunterstand. Entdecken Sie unser Überdachungssortiment auf Resorti.de

Artikelnummer WS-102001612

Produktbeschreibung

Der praktische Fahrradunterstand mit Flachdach eignet sich ideal als Allzwecküberdachung. Die Überdachung ist in verschiedenen Größen und in zwei Rahmengestellfarben (Grauweiß RAL 9002 und feuerverzinkt) erhältlich und kann durch Anbaueinheiten beliebig erweitert werden. Die Dachabdeckung, die Rück- sowie Seitenwände sind immer in der Farbe Grauweiß (RAL 9002) pulverbeschichtet. Die robuste Konstruktion gewährleistet die Langlebigkeit der Überdachung im Außenbereich. Das hochwertige Material und dessen Verarbeitung stellen sicher, dass der Fahrradunterstand vor Witterung und Korrosion geschützt ist.

Zur Nutzung der Überdachung für Fahrräder haben wir viele passende Fahrradständer und Fahrradanlehnbügel in unserem Sortiment gelistet.

Aufgrund der vielfältigen Modellausführungen stehen hier nur einige Beispielmodelle direkt zur Auswahl. Falls Sie eine andere Größe benötigen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

Produkteigenschaften:

- Rahmenkonstruktion aus verzinkten Stahlrohren und Abkantprofilen. Die Tragkonstruktion besteht aus zwei Seitenrahmen, gefertigt aus Rechteckrohren. Die Rahmenkonstruktion ist wahlweise in Grauweiß (RAL 9002) pulverbeschichtet oder feuerverzinkt erhältlich.
- Dachkonstruktion bildet ein Flachdach mit einer dreiseitig umlaufenden Dachblende (Attika 150 mm). Dachüberstand von 4,5 cm. Die Dachblende ist in der Farbe des Gestells gehalten.
- Dacheindeckung aus verzinkten Profilblechen, beidseitig pulverbeschichtet in Grauweiß (RAL 9002).
- Entwässerung: Wasser kann über das Dach nach hinten ablaufen. Zusätzlich kann eine Regenrinne dazu bestellt werden.
- Rückwand bestehend aus Rückwandträger und umlaufendem Rohrrahmen mit Einlage aus Profilblech. Das Profilblech ist beidseitig Grauweiß (RAL 9002) pulverbeschichtet.
- Seitenwand bestehend aus umlaufendem Rohrrahmen mit Einlage aus Profilblech. Das Profilblech ist beidseitig Grauweiß (RAL 9002) pulverbeschichtet.
- Bodenbefestigung durch Aufdübeln der vorhandenen Fußplatten
- Bietet Platz für Fahrräder, Mülltonnen, Container uvm.

Produktvarianten:

- 3 Größen für die Grundeinheit: 225 cm | 287 cm | 430 cm (Breite)
- Bis zu zwei Anbaueinheiten zur Erweiterung der Grundeinheit um jeweils ca. 430 cm (Breite)
- Wahlweise mit oder ohne Rückwand
- Wahlweise ohne Seitenwand oder mit 2 Seitenwänden
- Auf Wunsch mit zusätzlicher Regenrinne

Hinweis: *Die Produktion der größeren Fahrradunterstände erfolgt aufgrund produktionstechnischer Anforderungen und der häufigeren Nachfrage nach dieser Größe. Die kleineren Größen werden in begrenzten Lagerbeständen hergestellt und je nach Bestellauftrag separat produziert. Dies erklärt die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Größen.*

Anlieferungszustand: Die Lieferung erfolgt als Bausatz inkl. Fundament- und Montageplan. Das Boden-Befestigungsmaterial (Dübel aus Edelstahl) ist im Lieferumfang enthalten. Dieses darf nur für die Befestigung gemäß der mitgelieferten Fundamentpläne erfolgen.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Ladekante, ohne Entladung. Die Abladestelle muss für den LKW-Transport gut erreichbar sein. Ein Transport zum Montageort sowie die Entsorgung von Verpackungsmaterial ist nicht inbegriffen.

Hinweise zum Fundament:

- Die erforderlichen Fundamente sind bauseits entsprechend den Vorgaben im Fundamentplan zu erstellen. Voraussetzung für den Aufstellort sind normale Bodenverhältnisse (2 kg/cm²).
- Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100 mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung dürfen sich keine Versorgungsleitungen befinden.
- Die Fundamente müssen auf gleicher Ebene und in Waage liegen ohne Gefälle (max. Höhendifferenz +/- 5 mm)

Weitere Bilder




