Fahrradunterstand mit Rundbogendach | Ohne Seitenwand | 2090 mm | Feuerverzinkt



Unsere Überdachungen sind ideal einsetzbar als Fahrradunterstand, Wartehäuschen oder Raucherunterstand. Entdecken Sie unser Überdachungssortiment auf Resorti.de

Artikelnummer WS-102100259

Produktbeschreibung

Der Fahrradunterstand mit Rundbogendach kommt aus deutscher Produktion und gewährleistet durch die robuste Verarbeitung und die Verwendung von hochwertigen Materialien eine hohe Lebensdauer. Durch den Einsatz von Polycarbonat und verzinktem Stahl ist die Fahrradüberdachung witterungsbeständig und vor Korrosion geschützt. Die Überdachung ist in sechs verschiedenen Größen erhältlich. Die optionalen Seitenwände schützen die untergestellten Fahrräder zusätzlich vor Wind und Regen.

Zur Ausstattung der Überdachung für Fahrräder finden Sie in unserem Sortiment viele passende Fahrradständer und Fahrradanlehnbügel.

Produkteigenschaften:

- Rahmenkonstruktion mit zwei tragenden Seitenrahmen aus Vierkantrohr, verzinkter Stahl optional zusätzlich pulverbeschichtet in einer RAL Farbe Ihrer Wahl (Perl- und Signalfarben ausgeschlossen)
- Dachkonstruktion: Rundbogendach dient als Dach und Rückwand
- Dacheindeckung: transparentes 4 mm starkes Polycarbonat (glatt, durchscheinend)
- Entwässerung: Wasser und Schnee können über das Dach nach hinten abtropfen
- Seitenwand optional erhältlich; bestehend aus glattem durchscheinendem Polycarbonat
- Bodenbefestigung durch Aufdübeln der vorhandenen Fußplatten

Produktvarianten:

- 6 Breiten: 209 cm | 413 | 825 | 1235 | 1645 | 2055 cm
- Wahlweise ohne Seitenwände | Seitenwand links | Seitenwand rechts | Seitenwand rechts & links
- Rahmenkonstruktion verzinkt oder pulverbeschichtet in der Farbe Ihrer Wahl

Anlieferungszustand: Die Lieferung erfolgt als Bausatz zur Selbstmontage. Die Überdachung wird im gesicherten Holzverschlag inklusive Montageplan und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert. Ein Fundamentplan wird Ihnen vorab zur Verfügung gestellt.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Ladekante ohne Entladung. Die Abladestelle muss für den LKW Transport gut erreichbar sein. Ein Transport zum Montageort sowie die Entsorgung von Verpackungsmaterial ist nicht inbegriffen.

Hinweise zum Fundament:

- Die erforderlichen Fundamente sind bauseits entsprechend den Vorgaben im Fundamentplan zu erstellen. Voraussetzung für den Aufstellort sind normale Bodenverhältnisse (2 kg/cm²).
- Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100 mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung dürfen sich keine Versorgungsleitungen befinden.
- Die Fundamente müssen auf gleicher Ebene und in Waage liegen ohne Gefälle (max. Höhendifferenz +/- 5 mm).

Weitere Bilder











