

# Raucherunterstand mit Pyramidendach | Ohne Tisch | Viereckig | Anthrazitgrau (RAL 7016)

Unsere Überdachungen sind ideal einsetzbar als Fahrradunterstand, Wartehäuschen oder Raucherunterstand. Entdecken Sie unser Überdachungssortiment auf [Resorti.de](https://www.resorti.de)

**Artikelnummer** WS-102200001



## Produktbeschreibung

Die elegant designte Überdachung eignet sich ideal als Raucherunterstand oder für verschiedenste Wartebereiche wie vor Gaststätten oder Krankenhäusern. Die Überdachung ist mit viereckiger oder sechseckiger Dachform erhältlich. Das Modell ist Schneelast sowie Windlast geprüft und überzeugt durch eine langlebige und robuste Konstruktion. Der verzinkte Stahl gewährleistet den Korrosionsschutz und die Langlebigkeit des Produkts.

Für die Ausstattung Ihres Raucherunterstands finden Sie praktische [Abfall-Ascher Kombinationen](#) in unserem Sortiment.

### Produkteigenschaften:

- Stahl Mittelstütze aus Rundrohr (Ø ca. 160 mm) mit Fußplatte zum Aufdübeln
- Dachkonstruktion und Mittelstütze aus robustem und korrosionsbeständigem feuerverzinktem Stahl, grundiert und pulverbeschichtet
- Pyramidendach mit frei abtropfendem Wasserablauf
- Dacheindeckung aus UV-geschütztem glashellem Polycarbonat
- Rauchertisch optional wählbar; bestehend aus Tischplatte und eingebautem Edelstahlascher (6 Liter). Aschereinsatz aus Edelstahl mit Innenbehälter zur Entleerung. Die Tischplatte besteht aus gekantetem feuerverzinktem Stahlblech, ist grundiert und pulverbeschichtet. Die Tischplatte wird auf Stehhöhe (125 cm) an der Mittelstütze befestigt.
- Bodenbefestigung durch Aufdübeln der Fußplatten. Überpflasterung von 20 cm möglich.

### Produktvarianten:

- 2 Dachformen: viereckig | sechseckig
- Farbe: Anthrazitgrau | [RAL Farbe](#) nach Wahl
- Ausführung: mit oder ohne Rauchertisch

**Anlieferungszustand:** Die Lieferung erfolgt als Bausatz zur Selbstmontage. Ein Fundamentplan wird Ihnen vorab zur Verfügung gestellt.

**Lieferbedingungen:** Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Ladekante, ohne Entladung. Die Abladestelle muss für den LKW Transport gut erreichbar sein. Ein Transport zum Montageort sowie die Entsorgung von Verpackungsmaterial ist nicht inbegriffen.

**Hinweise zum Fundament:**

- Die erforderlichen Fundamente sind bauseits entsprechend den Vorgaben im Fundamentplan zu erstellen. Voraussetzung für den Aufstellort sind normale Bodenverhältnisse (2 kg/cm<sup>2</sup>).
- Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100 mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung dürfen sich keine Versorgungsleitungen befinden.
- Die Fundamente müssen auf gleicher Ebene und in Waage liegen ohne Gefälle (max. Höhendifferenz +/- 5 mm)

## Weitere Bilder

