

Fahrrad Servicestation Scandic mit Tür | Gelbgrün (RAL 6018) | Basic | Schloss mit Schlüssel

Reparaturstation für Fahrräder – kompakt, wetterfest, mit 8 Werkzeugen, Luftpumpe und wählbarem Türsystem für öffentliche Bereiche. Jetzt kaufen auf [Resorti.de](https://www.resorti.de)!

Artikelnummer IB-1447197_5-6018



Produktbeschreibung

Die Fahrrad-Servicestation Scandic Basic mit Tür bietet eine vollständige Ausstattung für die Wartung und kleinere Reparaturen von Fahrrädern. Dank wetterfester Materialien, vandalismussicherer Tür und einer durchdachten Werkzeuganordnung eignet sie sich ideal für stark frequentierte Bereiche wie Bahnhöfe, Bildungseinrichtungen, Einkaufszentren oder Freizeitareale. Die robuste Station kann mit zwei verschiedenen Türsystemen ausgestattet werden – entweder mit klassischem Schlüsselschloss oder praktischem Caddie-Schloss-System (Münzpfansystem) – und ist in drei Ausstattungsvarianten (Basic, Basic Plus, Pro) erhältlich.

Ein integrierter QR-Code bietet Zugang zu digitalen Reparaturanleitungen und die oben angebrachte Fahrradaufhängung ermöglicht eine ergonomische Arbeitshaltung.

Erhältlich ist die Station in zwei Basic-Optionen aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl sowie in der Pro-Variante aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Sie überzeugt durch ihr durchdachtes, platzsparendes Design und hohe Widerstandsfähigkeit. Sie ist jeweils in 9 RAL-Farben erhältlich. Weitere Farben sowie die Anpassung der Logos sind auf Anfrage möglich – für eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Standort. Die Blechelemente sind rundum mit speziellen Anti-Diebstahlschrauben gesichert.

Die Unterschiede der Varianten im Überblick:

Basic: Gehäuse aus verzinktem Stahl, "SKS Multivalve Head HYBRID" Pumpenkopf aus Kunststoff mit Edelstahl-Einsätzen

Basic Plus: Gehäuse aus verzinktem Stahl, „Heavy Duty“ Pumpe aus Edelstahl, 4 Anti-Diebstahl-Muttern für die Bodenbefestigung

Pro: Gehäuse aus Edelstahl, „Heavy Duty“ Pumpe aus Edelstahl mit AISIPRO HEAD™ Metallpumpenkopf, 4 Anti-Diebstahl-Muttern für die Bodenbefestigung

Die Ausstattung aller Ausführungen:

- Tür an massiven Scharnieren zum Schutz der Werkzeuge vor Witterung und unbefugtem Zugriff
- Wahlweise Caddie-Schloss-System (Münzöffnung wie bei Einkaufswagen)
- Alternativ Schlüsselschloss für zeitlich begrenzten Zugang (z.B. Ladenöffnungszeiten)
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2
- Schlitzschraubenzieher 5,5 mm
- TORX-Schlüsselsatz T9–T40
- Verstellbarer Einmaulschlüssel (0–32 mm)
- Doppelmaulschlüssel 8×10 mm und 13×15 mm
- Inbusschlüssel-Set (2–8 mm)
- 3 Reifenheber
- 4 Drehgelenke
- Luftpumpe mit Adapter DV/AV/SV (max. 10 Bar) mit Stahlschlauch

Anlieferungszustand: Die Servicestation Scandic mit Tür wird vormontiert geliefert. Lediglich der Fahrradhalter muss noch montiert werden. Zugänge zu Anleitungsvideos sind der Lieferung beigelegt.

Befestigungsart: Bodenbefestigung durch Verankerung, z.B. in einem Betonsockel (BxHxT ca. 850 x mind. 400 x 750 mm): Die Fahrrad-Servicestation Scandic wird mit 4 x M10-Ankerbolzen am Boden befestigt. Eine Installationsanleitung sowie die Befestigungsdübel sind im Lieferumfang enthalten. Achten Sie Überflur auf genügend Freiraum um die Servicestation herum. Empfohlen wird ein Mindestabstand der Rückseite z.B. zu einer Wand von mindestens 400 mm und zu allen anderen Seiten z.B. zu Fahrradwegen von mindestens 1300 mm.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei (frei Bordsteinkante).

Sonderanfertigung: Wünschen Sie eine andere Farbe oder individuelle Anpassungen? In den meisten Fällen können wir Ihre Anforderungen über die Standardausführung hinaus erfüllen.

Artikel, die nach RAL-Farben beschichtet werden, Sonderanfertigungen oder individuell angefertigte Artikel sind vom Umtausch (Rücknahme) ausgeschlossen. Bitte kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Einsatzbereich Fahrradpumpe, Servicestation

Weitere Bilder



