Fahrrad Luftpumpe SV1 Pump | Basic | Anthrazitgrau (RAL 7016)



Kompakte Fahrradpumpe für öffentliche Bereiche – wetterfest, vandalismussicher, 3 Varianten & 9 Farben, mit QR-Zugang zu Anleitungen - jetzt auf resorti.de!

Artikelnummer IB-1366587_1-7016

Produktbeschreibung

Die Fahrrad Luftpumpe SV1 Pump ist eine platzsparende Lösung für den öffentlichen Raum und lässt sich dank ihrer kompakten Bauweise nahezu überall montieren. Sie eignet sich ideal für stark frequentierte Standorte wie Stadtzentren, Bahnhöfe oder Bildungseinrichtungen. Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahl und ist pulverbeschichtet in neun RAL-Farben erhältlich.

Ausgestattet ist die Station mit einer hochwertigen Handpumpe inklusive Adapter für alle gängigen Ventiltypen (AV/DV/SV). Ein gut sichtbarer QR-Code auf der Vorderseite bietet direkten Zugriff auf Online-Reparaturanleitungen. Alle Blechelemente sind mit Anti-Diebstahlschrauben gesichert und die Station wurde speziell für Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit konzipiert.

Die Pumpe ist in drei Ausführungen verfügbar: Basic, Basic Plus und Pro – passend für unterschiedliche Anforderungen und Einsatzorte. Logos und Gestaltungselemente sind individuell anpassbar – bitte kontaktieren Sie uns hierzu.

Die Unterschiede im Überblick:

- Basic: Verzinkter Stahl, "SKS Multivalve Head HYBRID" Pumpenkopf aus Kunststoff mit Edelstahl-Einsätzen
- Basic Plus: Verzinkter Stahl, „Heavy Duty“ Pumpe aus Edelstahl, 4 Anti-Diebstahl-Muttern für die Bodenmontage
- Pro: Gehäuse aus Edelstahl, „Heavy Duty“ Pumpe aus Edelstahl mit AISIPRO HEAD™ Metallpumpenkopf, 4 Anti-Diebstahl-Muttern für die Bodenmontage

Anlieferungszustand: Die Fahrrad Luftpumpe SV1 Pump wird vormontiert geliefert.

Befestigungsart: Bodenbefestigung durch Verankerung, z.B. in einem Betonsockel (BxHxT ca. 850 x mind. 400 x 750 mm). Die Luftpumpe SV1 wird mit 4 x M10-Ankerbolzen am Boden befestigt. Eine Installationsanleitung sowie die Befestigungsdübel sind im Lieferumfang enthalten.

Achten Sie Überflur auf genügend Freiraum um die SV1 Pump herum. Empfohlen wird ein Mindestabstand der Rückseite, z.B. zu einer Wand von mindestens 400 mm und zu allen anderen Seiten, z.B. zu Fahrradwegen von mindestens 1300 mm.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei (frei Bordsteinkante).

Sonderanfertigung: Wünschen Sie eine andere Farbe oder individuelle Anpassungen? In den meisten Fällen können wir Ihre Anforderungen über die Standardausführung hinaus erfüllen.

Artikel, die nach RAL-Farben beschichtet werden, Sonderanfertigungen oder individuell angefertigte Artikel sind vom Umtausch (Rücknahme) ausgeschlossen. Bitte kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Einsatzbereich Fahrradpumpe

Weitere Bilder





