Fahrrad Servicestation E-Scandic mit Lademodul für E-Bikes | Basic | Anthrazitgrau (RAL 7016)



Die E-Scandic vereint E-Bike-Ladung und Reparatur in einer kompakten, vandalismussicheren Station für stark frequentierte Standorte - jetzt auf resorti.de!

Artikelnummer IB-8819403_1-7016

Produktbeschreibung

Die Fahrrad Servicestation E-Scandic für E-Bikes kombiniert professionelle Reparaturfunktionen mit zuverlässiger Lademöglichkeit für Elektrofahrräder – ideal für den Einsatz an Orten mit begrenztem Platzangebot wie Bildungseinrichtungen, Parks, Wohnanlagen oder kleineren Radstationen. Ihr platzsparendes Design, robuste Konstruktion und umfassende Ausstattung machen sie zur idealen Lösung für eine moderne Mikromobilitäts-Infrastruktur.

Die Station verfügt über ein wartungsfreundliches Lade- und Reparaturmodul mit schlagfestem Gehäuse, Edelstahl-Außenteilen und IP54-zertifizierten Steckdosen (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser, Staub in schädigender Menge, vollständiger Schutz gegen Berührung). Acht wetterfeste Werkzeuge sind sicher an gummierten Edelstahlseilen befestigt, die vor Verheddern schützen und den Fahrradrahmen schonen. Über einen QR-Code auf der Station erhalten Nutzer direkten Zugriff auf digitale Reparaturanleitungen. Ein stabiles Informationsschild sowie die Möglichkeit zur individuellen Logoanpassung auf Anfrage sorgen für maximale Integration in jede Umgebung.

Unterschiede der Basic und Pro Option:

Basic: Gehäuse aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl, Standardpumpe mit „Heavy Duty“ Edelstahl-Kolben, Stahlschlauch

Pro: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Edelstahl, „Heavy Duty“ Edelstahl-Kolben mit Metallpumpenkopf AISIPRO HEAD™, Stahlschlauch mit optimierter Pumpleistung

Ausstattung jeweils:

- Gut sichtbares Informationsschild (BxHxT ca. 300 x 250 x 2 mm)
- 4 x 250V Steckdosenmodul mit RCBO (6A)-Schutz
- 2 x Edelstahlhalterungen für Ladegeräte
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2
- Schlitzschraubenzieher 5,5 mm
- TORX-Schlüsselsatz T9–T40
- Verstellbarer Einmaulschlüssel (0–32 mm)
- Doppelmaulschlüssel (8×10 mm & 13×15 mm)
- Inbusschlüssel-Set (2–8 mm)
- 3 Reifenheber
- 4 Drehgelenke
- Fahrradaufhängung (Aufhängung am Lenkergriff für freie Kurbelbewegung)
- Pumpenkopf für alle gängigen AV/DV/SV Ventile
- Kleiner Hilfs-Fahrradständer (Edelstahl AISI 304)
- 4 Anti-Diebstahl-Muttern mit passenden Bits
- Grafikprojekt mit Visualisierung - hochwertiger Foliendruck mit Laminierung

Anlieferungszustand: Die Servicestation E-Scandic wird vormontiert geliefert. Lediglich der Fahrradhalter sowie ein Fahrradständer für das Vorderrad auf der Rückseite müssen noch montiert werden. Zugänge zu Anleitungsvideos sind der Lieferung beigelegt.

Befestigungsart: Bodenbefestigung durch Verankerung, z.B. in einem Betonsockel (BxHxT ca. 850 x mind. 400 x 750 mm): Die Fahrrad Servicestation E-Scandic wird mit 4 x M10-Ankerbolzen am Boden befestigt. Eine Installationsanleitung sowie die Befestigungsdübel sind im Lieferumfang enthalten. Achten Sie Überflur auf genügend Freiraum um die Servicestation herum. Empfohlen wird ein Mindestabstand der Rückseite, z.B. zu einer Wand von mindestens 400 mm und zu allen anderen Seiten, z.B. zu Fahrradwegen von mindestens 1300 mm.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei (frei Bordsteinkante).

Sonderanfertigung: Wünschen Sie eine andere Farbe oder individuelle Anpassungen? In den meisten Fällen können wir Ihre Anforderungen über die Standardausführung hinaus erfüllen.

Artikel, die nach RAL-Farben beschichtet werden, Sonderanfertigungen oder individuell angefertigte Artikel sind vom Umtausch (Rücknahme) ausgeschlossen. Bitte kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Einsatzbereich Servicestation

Weitere Bilder











