

# Fahrrad Servicestation E-LV2 mit Lademodul für E-Bikes | Basic | Anthrazitgrau (RAL 7016)

Die E-LV2 vereint E-Bike-Ladung und Reparatur in einer kompakten, vandalismussicheren Station für stark frequentierte Standorte - jetzt kaufen auf [resorti.de](http://resorti.de)!

**Artikelnummer** IB-8819403\_3-7016



## Produktbeschreibung

Die Fahrrad Servicestation E-LV2 für E-Bikes vereint Lademöglichkeit und Werkstattfunktion in einer vandalismussicheren, wetterfesten Station für Elektrofahrräder, Kinderwagen und Rollstühle. Mit vier Steckdosenmodulen, acht Markenwerkzeugen, robuster Luftpumpe und Fahrradhalterung bietet sie eine komfortable Soforthilfe bei Wartung und Aufladung direkt vor Ort – ideal für stark frequentierte Bereiche wie Mobilitätsstationen, Bahnhöfe, Parks oder Unternehmen.

Das Lade- und Reparaturmodul ist mit einem kompakten Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Edelstahl-Außenteilen und IP54-geschützten Steckdosen (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser, Staub in schädigender Menge, vollständiger Schutz gegen Berührung) ausgestattet. Die hochwertige Werkzeugausstattung ist an gummierten Edelstahlseilen befestigt – für einen sicheren Einsatz ohne Verheddern. Der QR-Code auf der Station ermöglicht den direkten Zugriff auf Online-Reparaturanleitungen. Ein Informationsschild sowie die Möglichkeit zur individuellen Logoanpassung auf Anfrage runden das Gesamtkonzept ab.

### Unterschiede zwischen Basic und Pro

**Basic:** Gehäuse aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl, Standardpumpe mit „Heavy Duty“ Edelstahl-Kolben, Stahlschlauch

**Pro:** Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet, Metallpumpenkopf AISIPRO HEAD™, Stahlschlauch mit optimierter Pumpleistung

### Gemeinsame Ausstattung

- 4 x 250V Steckdosenmodul mit RCBO (6A)-Schutz
- 2 x Edelstahlhalterungen für Ladegeräte
- Oben angebrachtes Informationsschild (BxHxT ca. 300 x 250 x 2 mm)
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2
- Schlitzschraubenzieher 5,5 mm
- TORX-Schlüsselsatz T9–T40
- Verstellbarer Einmaulschlüssel (0–32 mm)
- Doppelmaulschlüssel (8x10 mm & 13x15 mm)
- Inbusschlüssel-Set (2–8 mm)
- 3 Reifenheber
- 4 Drehgelenke
- Fahrradaufhängung
- Luftpumpe mit Adapter für AV/DV/SV
- Kleiner Hilfs-Fahrradständer (Edelstahl AISI 304)
- 4 Anti-Diebstahl-Muttern mit passenden Bits
- Grafikprojekt, Visualisierung und hochwertiger Foliendruck mit Laminierung

**Anlieferungszustand:** Die Servicestation E-LV2 wird vormontiert geliefert. Lediglich der Fahrradhalter sowie ein Fahrradständer für das Vorderrad auf der Rückseite müssen noch montiert werden. Zugänge zu Anleitungsvideos sind der Lieferung beigelegt.

**Befestigungsart:** Bodenbefestigung durch Verankerung, z.B. in einem Betonsockel (BxHxT ca. 850 x mind. 400 x 750 mm): Die Fahrrad Servicestation E-LV2 für E-Bikes wird mit 4 x M10-Ankerbolzen am Boden befestigt. Eine Installationsanleitung sowie die Befestigungsdübel sind im Lieferumfang enthalten. Achten Sie Überflur auf genügend Freiraum um die Servicestation herum. Empfohlen wird ein Mindestabstand der Rückseite, z.B. zu einer Wand von mindestens 400 mm und zu allen anderen Seiten, z.B. zu Fahrradwegen von mindestens 1300 mm.

**Lieferbedingungen:** Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei (frei Bordsteinkante).

**Sonderanfertigung:** Wünschen Sie eine andere Farbe oder individuelle Anpassungen? In den meisten Fällen können wir Ihre Anforderungen über die Standardausführung hinaus erfüllen.

Artikel, die nach RAL-Farben beschichtet werden, Sonderanfertigungen oder individuell angefertigte Artikel sind vom Umtausch (Rücknahme) ausgeschlossen. Bitte kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

**Einsatzbereich** Fahrradpumpe, Servicestation

## Weitere Bilder

