Fahrrad Servicestation Scandic | Gelbgrün (RAL 6018) | Basic



Fahrrad Servicestation Scandic - ideale Reparatur Station für Fahrräder, ermöglicht kleinere Reparaturen und Aufpumpen der Räder - jetzt auf Resorti.de!

Artikelnummer IB-1447197_1-6018

Produktbeschreibung

Die Fahrrad-Servicestation Scandic Basic ist die ideale Reparaturstation für Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle. Sie eignet sich perfekt für stark frequentierte Fahrradrouten, Radstationen, größere Fahrradabstellanlagen sowie vor Bürogebäuden, Tiefgaragen, in Parks und anderen öffentlichen Bereichen.

Erhältlich ist die Station in zwei Basic-Optionen (Basic und Basic Plus) aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl sowie in der Pro-Variante aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Sie überzeugt durch ihr durchdachtes, platzsparendes Design und hohe Widerstandsfähigkeit. Sie ist jeweils in 9 RAL-Farben erhältlich. Weitere Farben sowie die Anpassung der Logos sind auf Anfrage möglich – für eine perfekte Integration in den jeweiligen Standort. Die Blechelemente sind rundum mit speziellen Anti-Diebstahlschrauben gesichert.

Die integrierte Luftpumpe ist mit allen gängigen Ventiltypen (AV/DV/SV) kompatibel. Die Bedienung erfolgt einfach und komfortabel über die seitlichen Griffe der Service-Station. Dank des durchdachten Designs kann das Fahrrad sicher auf den Halterungen eingehängt werden, um Reparaturen durchzuführen, Inspektionen vorzunehmen oder die Reifen aufzupumpen.

Ein besonderes Highlight ist der QR-Code auf der Vorderseite, der direkt zu Anleitungen zur Behebung verschiedener Fahrraddefekte führt.

Die auf Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit geprüfte Werkzeugausstattung besteht aus hochwertigem Edelstahl. Die einzelnen Werkzeuge sind an robusten Edelstahl-Drahtseilen befestigt, die im Inneren der Station aufgehängt sind. Die Gummierung der Seile verhindert ein Verheddern und schützt den Fahrradrahmen vor Kratzern, während die einfache Handhabung stets gewährleistet bleibt.

Die Unterschiede der Optionen im Überblick:

Basic: Gehäuse aus verzinktem Stahl, "SKS Multivalve Head HYBRID" Pumpenkopf aus Kunststoff mit Edelstahl-Einsätzen

Basic Plus: Gehäuse aus verzinktem Stahl, „Heavy Duty“ Pumpe aus Edelstahl, 4 Anti-Diebstahl-Muttern für die Bodenbefestigung

Pro: Gehäuse aus Edelstahl, „Heavy Duty“ Pumpe aus Edelstahl mit AISIPRO HEAD™ Metallpumpenkopf, 4 Anti-Diebstahl-Muttern für die Bodenbefestigung

Die Ausstattung umfasst jeweils folgende Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher PH2
- Schlitzschraubenzieher 5,5 mm
- TORX-Schlüsselsatz T9–T40
- Verstellbarer Einmaulschlüssel (0–32 mm)
- Doppelmaulschlüssel 8×10 mm und 13×15 mm
- Inbusschlüssel-Set (2–8 mm)
- 3 Reifenheber
- 4 Drehgelenke
- Stahlschlauch
- Luftpumpe mit Adapter DV/AV/SV (max. 10 Bar)

Anlieferungszustand: Die Servicestation Scandic wird vormontiert geliefert. Lediglich der Fahrradhalter sowie ein Fahrradständer für das Vorderrad auf der Rückseite müssen noch montiert werden. Zugänge zu Anleitungsvideos sind der Lieferung beigelegt.

Befestigungsart: Bodenbefestigung durch Verankerung, z.B. in einem Betonsockel (BxHxT ca. 850 x mind. 400 x 750 mm): Die Fahrrad-Servicestation Scandic wird mit 4 x M10-Ankerbolzen am Boden befestigt. Eine Installationsanleitung sowie die Befestigungsdübel sind im Lieferumfang enthalten. Achten Sie Überflur auf genügend Freiraum um die Servicestation herum. Empfohlen wird ein Mindestabstand der Rückseite, z.B. zu einer Wand von mindestens 400 mm und zu allen anderen Seiten, z.B. zu Fahrradwegen von mindestens 1300 mm.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei (frei Bordsteinkante).

Sonderanfertigung: Wünschen Sie eine andere Farbe oder individuelle Anpassungen? In den meisten Fällen können wir Ihre Anforderungen über die Standardausführung hinaus erfüllen.

Artikel, die nach RAL-Farben beschichtet werden, Sonderanfertigungen oder individuell angefertigte Artikel sind vom Umtausch (Rücknahme) ausgeschlossen. Bitte kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Einsatzbereich Servicestation

Weitere Bilder



















