

Fahrrad Servicestation SV1 Tools | Basic | Anthrazitgrau (RAL 7016)

Fahrrad Servicestation SV1 Tools - in Basic, Basic Plus & Pro erhältlich, ermöglicht kleinere Reparaturen & Aufpumpen der Räder - jetzt kaufen auf resorti.de!

Artikelnummer IB-1366587_5-7016



Produktbeschreibung

Die Fahrrad Servicestation SV1 Tools ist eine durchdachte Lösung für die schnelle Wartung und Reparatur von Fahrrädern im öffentlichen Raum. Sie kombiniert ein stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahl mit einem hochwertigen Werkzeugsatz und einer leistungsstarken Handpumpe für alle gängigen Ventiltypen.

Die Station ist in drei Ausführungen erhältlich – Basic, Basic Plus und Pro – und lässt sich dank neun wählbarer RAL-Farben perfekt an die Umgebung anpassen. Die Logos können individuell gestaltet werden – bitte kontaktieren Sie uns hierzu.

Die fünf in allen Varianten enthaltenen Werkzeuge sind an Edelstahlseilen befestigt, die ein Verheddern verhindern. Ein QR-Code auf der Frontseite bietet sofortigen Zugriff auf Online-Reparaturanleitungen.

Alle Komponenten sind für den Außeneinsatz konzipiert, auf Langlebigkeit getestet und mit Anti-Diebstahlschrauben gesichert.

Ausstattung aller Ausführungen:

- Hochwertige Luftpumpe (Druckbereich bis 10 BAR)
- Mit Adapter für alle handelsüblichen Ventile (AV/DV/SV)
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2
- Schlitzschraubenzieher (5,5 mm)
- Verstellbarer Einmaulschlüssel (0–32 mm)
- Inbusschlüssel-Set (2–8 mm)
- 2x Reifenheber
- 3x Drehgelenke
- Front- und Seitenbranding der Station (Monomerfolie): 4x ca. 10,5 x 50 cm

Die Unterschiede im Überblick:

- Basic: Verzinktes Gehäuse, "SKS Multivalve Head HYBRID" Pumpenkopf aus Kunststoff mit Edelstahl-Einsätzen
- Basic Plus: Verzinktes Gehäuse, "Heavy Duty" Pumpe aus Edelstahl (AISI 304), 4 Anti-Diebstahl-Muttern für die Bodenmontage
- Pro: Edelstahlgehäuse, "Heavy Duty" Pumpe aus Edelstahl (AISI 304) mit AISIPRO HEAD™ Metallpumpenkopf, 4 Anti-Diebstahl-Muttern für die Bodenmontage

Anlieferungszustand: Die Servicestation SV1 Tools wird vormontiert geliefert.

Befestigungsart: Bodenbefestigung durch Verankerung, z.B. in einem Betonsockel (BxHxT ca. 850 x mind. 400 x 750 mm). Die Servicestation SV1 Tools wird mit 4x M10-Ankerbolzen am Boden befestigt. Eine Installationsanleitung sowie die Befestigungsdübel sind im Lieferumfang enthalten.

Achten Sie Überflur auf genügend Freiraum um die Servicestation herum. Empfohlen wird ein Mindestabstand der Rückseite, z.B. zu einer Wand von mindestens 400 mm und zu allen anderen Seiten, z.B. zu Fahrradwegen von mindestens 1300 mm.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei (frei Bordsteinkante).

Sonderanfertigung: Wünschen Sie eine andere Farbe oder individuelle Anpassungen? In den meisten Fällen können wir Ihre Anforderungen über die Standardausführung hinaus erfüllen.

Artikel, die nach RAL-Farben beschichtet werden, Sonderanfertigungen oder individuell angefertigte Artikel sind vom Umtausch (Rücknahme) ausgeschlossen. Bitte kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Einsatzbereich Servicestation

Weitere Bilder

