Fahrradgarage 4000 aus Metall | Einsteckschloss ohne Hauptschlüssel | Bogendach | Feuerverzinkt | Kobaltblau (RAL 5013)



Die abschließbare Fahrradgarage ist erweiterbar und schützt Fahrräder vor Vandalismus und Diebstahl. Der perfekte Stellplatz bei jedem Wetter.

Artikelnummer OR-400100.2

Produktbeschreibung

Die Fahrradgarage 4000 schützt Fahrräder zuverlässig vor Witterungseinflüssen und ermöglicht ein sicheres sowie sorgloses Abstellen – insbesondere auch für hochwertige E-Bikes. Sie eignet sich ideal für Schulen, Unternehmen, Wohnanlagen, Privathaushalte und viele weitere Einsatzorte.

Im Innenraum befindet sich ein praktischer Kleiderhaken, der sich optimal zum Aufhängen von Fahrradhelmen oder Taschen eignet. Das Türdurchgangsmaß von 750 x 1150 mm ist für nahezu alle gängigen Fahrradmodelle geeignet. Die mittig am Boden befestigte Einstellschiene sorgt für eine stabile Positionierung des Fahrrads.

Damit Regenwasser gezielt abfließen kann, ist das Dach mit seitlichen Regenrinnen ausgestattet. Das Wasser wird über ein pulverbeschichtetes Wasserleitprofil aus Stahl kontrolliert nach hinten abgeführt – ein effektiver Schutz vor Staunässe.

Vier verschiedene Dachvarianten stehen zur Auswahl:

- Bogendach: Tonnengewölbe aus feuerverzinktem, mehrfach gekantetem Stahlblech
- Giebeldach: Giebelelement aus feuerverzinktem, mehrfach gekantetem Stahlblech
- Flachdach: Kassettenelement aus feuerverzinktem Stahlblech
- Pflanzdach: Wannenelement zur Dachbegrünung

Dank der modularen Bauweise lassen sich einzelne Bauteile bei Beschädigung unkompliziert austauschen. Die Fahrradgarage 4000 ist zudem zur Reihenanlage erweiterbar, was sie besonders flexibel in der Anwendung macht.

Zur Sicherung der Fahrradgarage stehen drei Schließsysteme zur Verfügung:

- Vorhängeschloss mit Einzelzylinder: Standardverschluss mit separatem Schlüssel
- ZT-Einsteckschloss mit Halbzylinder (ohne Hauptschlüssel): Nur von einer Seite schließbar
- ZT-Einsteckschloss mit Halbzylinder (mit Schließanlage): Mit übergeordnetem Hauptschlüssel für Anlagenbetrieb

Die ZT-Technologie (Zweischlüsseltechnik) ermöglicht differenzierte Zugangsberechtigungen durch zwei verschiedene Schlüsseltypen. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen ist über dem Einsteckschloss eine Türschlossrosette angebracht.

Optionale Schließsysteme auf Anfrage: Kassier- bzw. Pfandschlösser sowie moderne Transpondersysteme sind ebenfalls möglich.

Material: Die tragende Stahlblech-Konstruktion besteht aus feuerverzinkten Vierkantprofilen. Die Seitenwände, Rückwand und Tür bestehen aus feuerverzinkten Stahlblechkassetten. Durch das robuste Material und die hochwertige Verarbeitung ist die Fahrradgarage korrosionsgeschützt, witterungsbeständig und langlebig. Die Außenseite der Seitenwände, Rückwand, Dach und Tür erhalten eine Pulverbeschichtung mit einer RAL-Farbe nach Wahl. Der feuerverzinkte Rahmen kann ebenso in einer RAL-Farbe nach Wahl pulverbeschichtet werden. Die angegebenen RAL-Farben dienen lediglich zur einfacheren Auswahl. Alle weiteren RAL-Farben sind ebenfalls ohne Aufpreis möglich.

Befestigung: Die Fahrradgarage muss auf einem befestigten, ebenen Untergrund aufgestellt werden. Eine Betonplatte ist ideal geeignet. Der Bodenrahmen der Fahrradgarage ist mehrfach gelocht, sodass er schnell und einfach verdübelt werden kann (Dübel nicht im Lieferumfang enthalten).

Anlieferungszustand: Die Fahrradgarage wird komplett montiert geliefert. Bei Reihenanlagen werden die Fahrradgaragen als Bausätze geliefert.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) kostenlos (frei Ladekante).

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Weitere Bilder




