Fahrradunterstand mit Pultdach 2-seitig mit Sicherheitsglas | Für Überpflasterung | Entladung und Montage | 3850 mm | Anthrazitgrau (RAL 7016)



Unsere Überdachungen sind ideal einsetzbar als Fahrradunterstand, Wartehäuschen oder Raucherunterstand. Entdecken Sie unser Überdachungssortiment auf Resorti.de

Artikelnummer WS-102100363-700000131p22-700000043-7016

Produktbeschreibung

Die vielseitige Überdachung eignet sich perfekt als Fahrradunterstand oder Wartehalle. Durch das moderne und elegante Design passt die Überdachung ideal ins urbane Stadtbild. Die qualitativ hochwertige Überdachung ist langlebig und robust konstruiert, um eine hohe Lebensdauer zu gewährleisten.

Die Allzwecküberdachung ist in verschiedenen Größen erhältlich und bietet durch Ihre doppelseitige Ausführung eine große Unterstellfläche. Die Konstruktion ist durch Ihren modularen Aufbau erweiterbar und individualisierbar. Gemeinsam setzen wir Ihre individuellen Wünsche gerne um. Personalisierte Lichtinstallationen und Glasbedruckungen können auf Anfrage ebenfalls umgesetzt werden. Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir erstellen Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.

Produkteigenschaften:

- Stahlkonstruktion mit robusten und korrosionsbeständigen Quadratrohrstützen. Zum Korrosionsschutz werden alle Stahlteile im Duplex-System feuerverzinkt, bei -76°C CO2-eisgestrahlt um Verschmutzungen zu entfernen und anschließend mit einem Zweikomponentenlack beschichtet (Korrosivitätsschutzklasse: C4 medium). Die Beschichtung erfolgt in einer RAL Farbe Ihrer Wahl. Perl- und Signalfarben sind ausgeschlossen.
- Pultdachkonstruktion mit Hauptdachträgern aus T-Profilen und Wasserkästen aus mehrfach gekantetem Stahlblech (ausgesteift).
- Dacheindeckung mit einzelnen Dachscheiben aus glashellem Verbundsicherheitsglas (VSG) nach DIN 18008.
- Entwässerung über bitumierte Regenrinne (im Dach integriert). Das Wasser läuft über die mittleren Stützen zwischen den beiden Seitenwänden ab und tritt über jeweils einen Wasserspeier (oberirdisch) aus.
- Seitenwände aus glashellem Einscheibensicherheitsglas (ESG). Befestigung mittels Aluminium Glashalter. Vorder- und Rückseite bleiben offen. Das Modell kann auch ohne Seitenwände geliefert werden.
- Auf Anfrage mit Beleuchtungssystem und Scheiben mit Siebdruck erhältlich
- Bodenbefestigung durch Aufdübeln der Fußplatten an den Quadratrohrstützen. Überpflasterung von 20 cm durch verlängerte Stützen möglich.
- Befestigungsmaterial zur Bodenbefestigung kann gegen Aufpreis mitgeliefert werden. Im Dübelset sind Highbond-Anker aus Edelstahl (FHB II-A L Inject M12x120/25 A4) und Injektionsmörtel (FIS HB 345 S) enthalten.
- Montageservice zum Aufbau der Überdachung kann mitgebucht werden. Die Montage erfolgt auf bauseits erstellte Fundamente. Erd-, Fundament- und Pflasterarbeiten werden NICHT vom Montageservice übernommen. Die Entladung der Ware sowie An- und Abfahrt sind inklusive. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Montageservice unten auf dieser Seite.

Produktvarianten:

- Breite: 3850 mm | 5350 mm | 6850 mm
- Ausführung: Anthrazitgrau (RAL7016) | RAL Farbe nach Wahl
- Bodenbefestigung: zum Aufschrauben | für Überpflasterung
- Anlieferung: ohne Entladung | Entladung per LKW-Kran | inkl. Entladung & Montage (siehe "Wichtige Hinweise zum Montageservice")

Anlieferungszustand: Die Lieferung erfolgt als Bausatz zur Selbstmontage inkl. Montageplan. Material zur Bodenbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ein Fundamentplan wird Ihnen vorab zur Verfügung gestellt.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Sattelzug (40 t) bis frei mit LKW erreichbarer Baustelle ohne Entladung. Für die Entladung wird ein Stapler oder Kran mit bis zu 2.000 kg Hubkraft und 2,4 Meter langen Staplerschuhen oder entsprechendem Krangeschirr benötigt.
Bei Buchung des Montageservices ist die Entladung inklusive. Falls Sie eine Entladung benötigen ohne den Montageservice in Anspruch zu nehmen sprechen Sie uns zur Erstellung eines Angebots bitte an.

Hinweise zum Fundament:

- Die erforderlichen Fundamente sind bauseits entsprechend den Vorgaben im Fundamentplan zu erstellen. Voraussetzung für den Aufstellort sind normale Bodenverhältnisse (2 kg/cm²).
- Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100 mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung dürfen sich keine Versorgungsleitungen befinden.
- Die Fundamente müssen auf gleicher Ebene und in Waage liegen ohne Gefälle (max. Höhendifferenz +/- 5 mm)

Weitere Bilder















