Mobilzaun Maschenweite 50/300 | Mit zwei Füßen | Mit Haken und Öse



Der Bauzaun ist für das Absperren oder Sichern von Baustellen und Veranstaltungsbereichen geeignet. Optional mit Haken und Ösen. Jetzt stöbern auf Resorti.de

Artikelnummer SCE-3B2036RH.2x3F110

Produktbeschreibung

Der aus feuerverzinktem Stahl hergestellte Mobilzaun ist besonders engmaschig, sodass ein mögliches Durchgreifen verhindert wird. Besonders zur Sicherung oder als Absperrung an Veranstaltungsbereichen eignet sich diese Variante des Bauzauns ideal.

Optional kann der Mobilzaun auch mit einem oder zwei Standfüßen aus Recyclingkunststoff ausgewählt werden, sodass für die notwendige Stabilität gesorgt wird. Der Bauzaunfuß ist mit sechs Löchern ausgestattet und weist die Maße 700 (L) x 250 (B) x 160 (H) mm auf. Das Gewicht des Standfußes beträgt 20 kg.

Das Fußelement ist rechtwinklig zum Bauzaunfeld zu platzieren.

Eine weitere Auswahlmöglichkeit besteht in der Auswahl mit oder ohne Haken und Ösen. Bei der Auswahl mit Haken und Ösen besteht die Möglichkeit der beliebigen Erweiterung.

Die mobile Absperrung ist mit einem umlaufenden Rundrohrrahmen ausgestattet, wobei die Standrohre einen Durchmesser von Ø 42 mm aufweisen und die horizontalen Rohre des Rahmens einen Durchmesser von Ø 27 mm besitzen.

Die Maschenweite beträgt in der Breite 50 mm und in der Länge 300 mm, weshalb sich auch die Drahtstärke unterscheidet, denn diese liegt bei 2,4 x 3,8 mm.

Anlieferungszustand: Der Mobilzaun wird vormontiert geliefert.

Lieferbedingungen: Innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei (frei Ladekante).

Sonderanfertigung: Sie wünschen eine andere Anpassung oder eine Individualisierung? In den meisten Fällen können wir über die Standardausführung hinaus, Ihre ganz individuellen Anpassungswünsche erfüllen.

Weitere Bilder







