

Stilpoller konisch Ø 168 / 96 mm | Zum Einbetonieren

Stilpoller, konisch Ø 168 / 96 mm von Schake für nur 189,50 € von RESORTI

Artikelnummer SCE-40168B



Produktbeschreibung

Der konische Stilpoller mit 168 / 96 mm Durchmesser eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Er besticht durch seine schlichte zeitlose Form und ist sowohl in historischen Stadtzentren als auch in modernen Umfeld ein attraktives Erscheinungsbild. Der Poller hat eine Höhe von 750 mm Überflur. Zur praktischen Befestigung von Absperrketten gibt es den Absperrpoller im Kopfbereich wahlweise mit Ösen an den Seiten.

Material: Der konische Stilpoller mit Zierkappe ist aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 168 / 98 mm gefertigt und graubraun (RAL 8019) beschichtet. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein unedles Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Befestigungsarten:

- Zum Einbetonieren mit Erdanker (Gesamtlänge 1050 mm)
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte (220 x 220 mm), passende Befestigungsschrauben Typ 1 im Zubehör
- Herausnehmbar mit mitgelieferter, feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10 (500 mm Unterflur) und Dreikantverschluss nach DIN 3223 (Schlüssel als Zubehör erhältlich)

Farben:

- Standard: Graubraun (RAL 8019)
- Bitte beachten: oben abgebildete Farben weichen teilweise ab
- Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Stilpoller gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Material	Stahl / Metall
Ösen	Ohne Öse, Mit Öse
Höhe Überflur	750 mm
Durchmesser	168 mm, 96 mm
Bauweise	Ortsfest
Befestigung	Einbetonieren, Aufschrauben
Verschluss-System	ohne

Weitere Bilder



