

# Poller Ø 108 mm aus Stahlrohr - Ortsfest | Signalgelb (RAL 1003) | 750 mm | Zum Einbetonieren

Poller Ø 108 mm aus Stahlrohr - Ortsfest von Schake für nur 167,90 € von RESORTI

**Artikelnummer** SCE-4971B-1003



## Produktbeschreibung

Der Poller mit Halbkugelkopf und Zierring hat einen Durchmesser von 108 mm. Der stabile und wuchtige Poller eignet sich für kritische Schutzzonen, z.B. vor Banken und Juwelieren. Hier wird ein besonderer Anspruch an diesen Poller gerichtet. Neutrale, stilvolle Optik, die Sicherheit vermittelt.

**Material:** Der Poller ist aus feuerverzinktem Stahlrohr gefertigt. Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost.

### Farben:

- Der Pfosten wird nach individueller Farbpräferenz pulverbeschichtet
- Die Standardfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016) ist ab einem Stück erhältlich, die angegebenen Sonderfarben ab drei Pollern
- Für individuelle RAL-Farben beträgt die Mindestabnahme sechs Stück, bitte geben Sie Ihre Wunschfarbe im Freitextfeld über dem Warenkorb an
- Zweifarbiges Sicherheitskennzeichnungen - Weiß mit rot reflektierenden Streifen oder Gelb mit schwarzen Streifen - sind ebenfalls auf Anfrage möglich

**Befestigungsarten:** Zum Einbetonieren mit Erdanker (350 mm Unterflur) oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte (Ø 180 mm). Die passenden Befestigungsschrauben Typ 1 finden Sie im Zubehör.

### Optionales Zubehör:

- Befestigungsschraubensatz Typ 1

**Lieferbedingungen:** Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei und frei Bordsteinkante.

**Sonderanfertigungen:** Sie hätten den Poller gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Material</b>          | Stahl / Metall              |
| <b>Ösen</b>              | Ohne Öse                    |
| <b>Höhe Überflur</b>     | 750 mm, 950 mm              |
| <b>Bauweise</b>          | Ortsfest                    |
| <b>Befestigung</b>       | Einbetonieren, Aufschrauben |
| <b>Durchmesser</b>       | 108 mm                      |
| <b>Verschluss-System</b> | ohne                        |

## Weitere Bilder

