Schaufenster-Display zur horizontalen Deckenaufhängung, ultrahell, 43 Zoll, TNI | Frei Bordsteinkante | Mit High TNI panel | Horizontal | 43 Zoll



Ultrahelles Schaufenster-Display zur Deckenaufhängung für brillante Sichtbarkeit in Innenbereichen – jetzt entdecken bei Resorti.de!

Artikelnummer AS-DSSFD43BefDA-TNI-H

Produktbeschreibung

Das Schaufenster-Display zur Deckenaufhängung mit ultrahellen 2500 nits ist die ideale Lösung für Schaufenster, Eingangsbereiche und andere stark frequentierte Innenräume, in denen Informationen und Werbung rund um die Uhr gut sichtbar dargestellt werden sollen.

Das Display ist in den Größen 43, 49, 55, 65 und 75 Zoll erhältlich. Mit einer Helligkeit von 2500 nits, einem Kontrastverhältnis von 4000:1 und einem Betrachtungswinkel von 178° bleibt die Darstellung selbst bei direkter Sonneneinstrahlung klar erkennbar.

Alle Modelle sind wahlweise mit oder ohne High-TNI-Panel erhältlich:

- Mit High-TNI-Panel: Diese Variante bietet Schutz vor sogenanntem Blackening – dem Schwarzwerden des Displays durch extreme Hitzeeinwirkung. Dadurch bleibt die Bildqualität auch bei direkter Sonneneinstrahlung und sehr hohen Temperaturen (bis zu 105 °C) im Schaufenster dauerhaft stabil und zuverlässig.
- Ohne High-TNI-Panel: Auch diese Ausführung ist für den Einsatz bei Sonneneinstrahlung ausgelegt. Dank hoher Helligkeit sorgt das Display selbst bei direkter Sonne für eine klare und gut sichtbare Darstellung.

Ein leistungsstarker Android 11 Controller mit RK3568 Quad-Core CPU, 2 GB RAM und 16 GB Speicher sorgt für einfache Bedienung. Inhalte lassen sich per USB, MicroSD-Card, HDMI oder LAN einspielen und über integriertes WiFi (802.11 b/g/n) verwalten. Dank der integrierten Magic Player Software können Inhalte zentral verwaltet, geplant und aktualisiert werden – inklusive Funktionen wie Split Screen-Layouts, Zeitplanung, Wiedergabelisten, Monitoring und Fernaktualisierung. Auch Bildrotation (90°, 180°, 270°) und Software-Updates via USB werden unterstützt.

Das schlanke schwarze Gehäuse ist für die Deckenmontage ausgelegt und wird über eine höhenverstellbare Aufhängung (bis 3000 mm) befestigt. Die Aufhängung kann oben aufgewickelt werden, sodass sich die gewünschte Höhe flexibel einstellen lässt. Das Display ist wahlweise im Hochformat (vertikal) oder Querformat (horizontal) erhältlich und kann je nach Einsatzbereich passend bestellt werden.

Produkteigenschaften:

- Varianten: mit oder ohne High TNI-Panel (Blackening-Schutz bei Hitze bis zu 105 °C)
- Auflösung: Full HD (1920 × 1080) oder 4K UHD (3840 × 2160)
- Helligkeit: 2500 nits
- Kontrastverhältnis: 4000:1
- Betrachtungswinkel: 178°
- LED-Backlight, Reaktionszeit: 8 ms
- Lebensdauer: ca. 50.000 Stunden
- Betriebssystem: Android 11 mit RK3568 Quad-Core CPU, 2 GB RAM, 16 GB Speicher
- Anschlüsse: USB 3.0, USB OTG, Audio out (3,5 mm) und HDMI in
- Speichererweiterung: TF-Slot (MicroSD-Karte)
- Konnektivität: Integriertes 4G-Modul
- Unterstützte Netzwerke: 2,4G/5G Dual-Band-WLAN, Wi-Fi 6 sowie die Standards 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Funktionen: Fernüberwachung, Bildrotation, Software-Upgrade via USB
- Integrierter Helligkeitssensor für automatische Anpassung
- Installation: Deckenaufhängung (vertikal oder horizontal)
- Anschluss über ein mitgeliefertes, ca. 3 m langes Kabel ohne Stecker direkt an das Stromnetz bzw. den Verteilerkasten; der Anschluss sollte von autorisiertem Fachpersonal erfolgen
- Stromversorgung: AC 110–240 V, 50–60 Hz
- Schutzklasse: für den 24/7-Dauerbetrieb im Innenraum geeignet

Lieferumfang:

- Schaufenster-Display zur Deckenaufhängung, ultrahell in der gewählten Größe und Ausführung
- Deckenaufhängung (3 m, verstellbar) inklusive Schrauben zur Deckenmontage
- Gebrauchsanleitung (als PDF-Dokument)

Anlieferung: Das Indoor Digital Window Display wird komplett vormontiert geliefert.

Montage: Das Digital Window Display 2500 nits ist mit einer Aufhängung ausgestattet, die mithilfe der beigelegten Schrauben an der Decke montiert wird.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) kostenlos per Spedition frei Bordsteinkante (Hilfestellung vor Ort ist notwendig).

Weitere Bilder





