Fahrradüberdachung Stellwerk M3 Lochblech | 2680 mm | Ohne Regenrinne und Fallrohr | Zum Aufdübeln bei +/- 0mm | Ohne Anbaueinheit | Anthrazitgrau (RAL 7016)



Fahrradüberdachung Stellwerk - robuste Überdachung für 10 Fahrräder, wertige Konstruktion mit modernem Design - jetzt kaufen bei Resorti.de!

Artikelnummer MBR-FH-05-FO-DU-7016

Produktbeschreibung

Die Fahrradüberdachung Stellwerk ist eine langlebige und flexibel einsetzbare Lösung für die sichere und witterungsgeschützte Unterbringung von Fahrrädern. Die Kombination aus robuster Edelstahlkonstruktion und einem modular aufgebauten System ermöglicht eine passgenaue Umsetzung für unterschiedlichste Anforderungen.

Das Baukastensystem erlaubt eine gezielte Anpassung in Breite, Tiefe und Ausstattung und eignet sich sowohl für kompakte Anlagen als auch für größere Projekte mit vielen Stellplätzen. Dadurch entsteht eine klare und nachvollziehbare Systemlogik, die Planung und Umsetzung deutlich vereinfacht.

Besonders hervorzuheben ist das starke Preis-Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien und eine durchdachte Konstruktion werden hier wirtschaftlich umgesetzt.

Konstruktion und Materialien

Robust ausgelegt für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

- Tragkonstruktion aus Edelstahl V2A für hohe Korrosionsbeständigkeit
- Pulverbeschichtete Oberfläche für zusätzlichen Schutz und einheitliche Optik
- Baukastensystem mit einzelnen Bauteilen für einfaches Handling bei Transport und Montage
- Präzise vorgefertigte Bauteile sorgen für passgenaue Montage und hohe Systemqualität

Dach und Witterungsschutz

Zuverlässiger Schutz bei jeder Witterung

- Geneigte Dachkonstruktion mit hochwertigem Trapezblech
- Integriertes Antitropfvlies verhindert Kondenswasser im Innenraum
- Umlaufende Dachkante mit Verblendung für eine saubere und geschlossene Optik
- Wahlweise mit Dachentwässerung über verdeckte Dachrinne mit Fallrohr
- Vorbereitet für zusätzliche Auflasten wie Photovoltaik, auf Anfrage auch Gründach

Seiten- und Rückwände

Flexibel anpassbar an Nutzung und Umgebung

- Seitenelemente aus robustem Lochblech
- Lochblech aus verzinkten Stahl, pulverbeschichtet
- Verdeckte Befestigung für eine ruhige Gesamtansicht
- Weitere Materialien auf Anfrage möglich

Montage und Befestigung

Durchdacht bis ins Detail

- Lieferung als Bausatz zur Selbstmontage
- Stecksystem erleichtert Transport und Aufbau
- Klare Systemstruktur sorgt für eine einfache und nachvollziehbare Montage
- Dem Lieferumfang liegen hilfreiche Aufbauhinweise und eine detaillierte Explosionszeichnung bei
- Befestigung erfolgt durch Aufdübeln – zur optimalen Stabilität wird ein bauseitiges Streifenfundament empfohlen, Punktfundamente sind ebenfalls möglich. Die erforderlichen Fundamentpläne finden Sie auf unserer Produktseite zum Download.
- Optional für ebene Montageflächen (+/- 0 mm) oder mit Stützfußverlängerung zum Überpflastern und Ausgleich leichter Bodenunebenheiten (+/- 150 mm)

Alternativ übernimmt das RESORTI Montageteam den fachgerechten Aufbau direkt vor Ort. Auch bei einzelnen Anlagen ist dieser Service möglich.

Einsatzbereiche

Vielfältig einsetzbar in unterschiedlichen Projekten

- Wohnanlagen und Quartiersentwicklungen
- Unternehmen und Bürostandorte
- Schulen und öffentliche Einrichtungen
- Gewerbliche und öffentliche Außenanlagen

Planungshinweis zur Anlagentiefe

Die passende Tiefe für eine komfortable Nutzung

Die Variante mit 2680 mm Tiefe eignet sich besonders für Anlagen, in denen Fahrräder, Mülltonnen, Geräte oder andere Gegenstände frei im Innenraum abgestellt werden. Durch die offene Front können Fahrräder direkt frontal ein- und ausgefahren werden, ohne dass im Innenraum aufwendig rangiert werden muss. Bei den Größen M4 und M5 mit Tür in der Mitte (Drehtür oder kleine Schiebetür) lassen sich Fahrradparker auch an beiden Seitenwänden mit einem Mittelgang nutzen.

Die größere Variante mit 3250 mm Tiefe bietet zusätzlichen Bewegungsraum und ermöglicht eine komfortable Nutzung.

Lieferung

Alles dabei, was benötigt wird

- Lieferung zerlegt auf Palette
- Alle Verbindungselemente im Lieferumfang enthalten
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl
- Dachblende zur sauberen Abdeckung der Dachkanten
- Lieferung frei (LKW-)Ladekante

Produkteigenschaften

Entwässerung	Mit Regenrinne und Fallrohr
Tiefe	3250 mm
Dachverblendung	Mit Dachverblendung
Breite	3980 mm
Höhe	2010 mm (lichte Durchgangshöhe)
Dach	Mit Dach
Befestigung	Aufschrauben
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Material	Edelstahl

Weitere Bilder



