E-Bike Ladeschrank mit 12 Fächern | Anthrazitgrau (RAL 7016) | Zylinderschloss | Ohne LED Beleuchtung | Anthrazitgrau (RAL 7016)



Multifunktionaler E-Bike-Schrank: Lädt & sichert E-Bikes, wetterfest, vielseitige Fächer & flexible Schließsysteme. Jetzt kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer ROT-2663-030500-1201114-7016-7016

Produktbeschreibung

Der E-Bike-Ladeschrank bietet die Möglichkeit, E-Bikes gleichzeitig aufzuladen und Wertgegenstände sicher aufzubewahren. Ideal für urbane Bereiche ist er vor Bürogebäuden, Hotels, Tiefgaragen, Fußgängerzonen oder anderen öffentlichen Orten einsetzbar.

Mit seinen zwölf geräumigen Fächern eignet er sich hervorragend zum Laden von E-Bike- und E-Scooter-Akkus sowie zur sicheren Aufbewahrung von Helmen, Werkzeug oder Taschen.

Der in Deutschland produzierte E-Bike-Ladeschrank besteht aus langlebigem, wetterbeständigem Stahlblech mit abgerundeten Kanten und ist ideal für den Outdoor-Bereich. Doppelwandige Türen mit Gummipuffern schützen vor Staub und Nässe. Er bietet zwölf großzügige Ladefächer mit integrierten Doppelsteckdosen sowie ein abschließbares Servicefach für Technik und Sicherungen.

Die UV- und witterungsbeständige Lackierung ist für die Türen in 6 Farben sowie für den Korpus in Anthrazitgrau (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035) bestellbar.

Optional ist der E-Bike-Ladeschrank mit einer bewegungsgesteuerten LED-Beleuchtung erhältlich. Diese ist im Dach montiert und sorgt bei Annäherung automatisch für eine bessere Ausleuchtung des Schrankbereichs.

Produkthighlights:

- Geräumig und wetterfest für den Outdoor-Bereich
- Schutz vor Staub und Nässe
- Robuste, galvanisierte Stahlblechkonstruktion mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Langlebige, UV-beständige Einbrennlackierung
- Regensichere, doppelwandige Türen
- Zwölf große Fächer mit großzügigem Stauraum
- Je Fach zwei Schuko-Steckdosen (IP44, 16 A / 230 V) für sicheres Laden
- Abschließbares Servicefach (mit Zylinderschloss) enthält Sicherungskasten mit FI-Schalter zur externen Stromversorgung
- Fest installiertes Netzkabel mit integriertem Überspannungsschutz
- Türen mit Erdungskabel für zusätzlichen Schutz
- Kunststoff-Haken in jedem Fach zur praktischen Aufbewahrung
- Lüftungslöcher im Korpus und vorgesetztes Dach für optimale Luftzirkulation
- Für geschützte Außenbereiche empfohlen, idealerweise überdacht aufstellen
- Optional: Bewegungsgesteuerte LED-Beleuchtung

Schließsysteme: Die Ladefächer des E-Bike Ladeschranks können mit vier verschiedenen Schließsystemen ausgestattet werden: Zylinderschloss, Münzpfandschloss (ideal für wechselnde Nutzer), elektronisches Codeschloss oder elektronisches RFID-Schloss. Das Servicefach ist standardmäßig mit einem Zylinderschloss versehen.

Befestigung: Der E-Bike-Ladeschrank ist für die Verankerung und Installation am Boden vorbereitet. Im Sockel integrierte Nivellierfüße gewährleisten einen sicheren und stabilen Stand. Das benötigte Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ein passendes Fundament ist zwingend erforderlich. Es muss die Grundmaße des Schranks abdecken, 50 cm tief sein und mittig ein Stromkabel enthalten. Eine Bohrschablone liegt der Lieferung bei, um die Montage zu erleichtern.

Es wird empfohlen, standardmäßig Edelstahlbolzen zu verwenden. Die Wahl des passenden Dübels bleibt dem Monteur vor Ort überlassen.

Elektrifizierung (je Modul): Pro Fach: 2x 230 V / 16 A Steckdosen (IP44), Türen mit integriertem Erdungskabel und Überspannungsschutz, Servicefach (unten), enthält Sicherungskasten mit FI-Schalter für den Anschluss an die externe Stromversorgung. Empfohlener Kabeltyp: NYY-J 5x2,5 mm² oder gleichwertig.<

Stromanschluss: Wir empfehlen beim Anschluss von mehr als 2 Modulen (4 Fächer entsprechen einem Modul), ab dem dritten Modul entweder einen weiteren 230V Anschluss zu verlegen oder einen Starkstromanschluss (400V 16A) zu verwenden.

In jedem Fall empfehlen wir, die Installation durch einen Elektriker durchführen zu lassen.

Anschlusskabel: Mindestens dreiadrig (Phase, Neutralleiter, Schutzleiter) mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 mm², abhängig von der Entfernung zur Stromquelle. Empfohlener Kabeltyp: NYY-J 3x2,5 oder vergleichbar.

Optionale Beleuchtung: IP65-Leuchte mit gleichmäßigem, blendfreiem Licht in 3000 K (warm weiß). Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor für bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung, Erfassungswinkel 90°. Nicht dimmbar, Umgebungstemperatur -20 bis +40 °C, Lebensdauer 25.000 h bei 25 °C.

Brandschutz: Der E-Bike-Ladeschrank erfüllt die europäische Brandschutzklasse A2-s1, d0 (EN 13501-1) und ist damit als nicht brennbarer Schrank klassifiziert. Für den robusten Außeneinsatz wurde bewusst auf Sensoren und Brandmeldesysteme verzichtet.

Lieferumfang: Der Lieferumfang umfasst den E-Bike-Ladeschrank, eine Aufbau- und Bedienungsanleitung und die Aufkleber, wie auf den Abbildungen zu sehen, die separat und lose beigelegt sind.

Lieferbedingungen: Der E-Bike-Ladeschrank wird innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Bordsteinkante geliefert. Vor Ort ist Unterstützung beim Entladen erforderlich. Der Schrank wird fertig montiert geliefert, lediglich die Dächer müssen vor Ort montiert und verschraubt werden.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Weitere Bilder

















