E-Bike Ladeschrank mit 8 Fächern | Anthrazitgrau (RAL 7016) | Zylinderschloss | Ohne LED Beleuchtung | Anthrazitgrau (RAL 7016)



Multifunktionaler E-Bike-Ladeschrank: Lädt & sichert E-Bikes, wetterfest, vielseitige Fächer & flexible Schließsysteme. Jetzt kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer ROT-2663-020500-0801114-7016-7016

Produktbeschreibung

Der hochwertige E-Bike Ladeschrank mit acht geräumigen Fächern eignet sich optimal für das gleichzeitige Laden und sichere Aufbewahren von Akkus von E-Bikes und E-Scootern sowie von Werkzeug, Helmen oder Taschen.

Entwickelt und produziert in Deutschland, verbindet der Ladeschrank das gleichzeitige Aufladen von E-Bikes mit der sicheren Aufbewahrung von Wertgegenständen in urbanen Umgebungen. Vielfältig einsetzbar ist der Outdoor-Ladeschrank vor Bürogebäuden, Hotels, Tiefgaragen, in Fußgängerzonen und anderen öffentlichen Bereichen.

Die UV- und witterungsbeständige Lackierung ist für die Türen in 6 Farben sowie für den Korpus in Anthrazitgrau (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035) bestellbar.

Die wetterbeständige Konstruktion aus verzinktem Stahlblech und abgerundeten Kanten bietet Langlebigkeit im Outdoorbereich. Doppelwandige, bündig schließende Türen mit Gummipuffern schützen vor Staub und Nässe. Der E-Bike Ladeschrank verfügt über 8 großzügige Ladefächer, integrierte Doppelsteckdosen und ein abschließbares Service-Fach für Technik und Sicherungen.

Optional ist der E-Bike-Ladeschrank mit einer bewegungsgesteuerten LED-Beleuchtung erhältlich. Diese ist im Dach montiert und sorgt bei Annäherung automatisch für eine bessere Ausleuchtung des Schrankbereichs.

Produkthighlights:

- Geräumig, wetterfest, staub- und nässegeschützt
- Robuste Konstruktion aus galvanisiertem Qualitäts-Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- UV-beständige Einbrennlackierung
- Regensichere, doppelwandige Türen
- Je Fach zwei wetterfeste Schuko-Steckdosen (IP44-Schutz-Standard, 16A / 230V)
- Servicefach (standardmäßig mit Zylinderschloss) beinhaltet Sicherungskasten mit FI-Schalter zum Anschluss an externe Stromversorgung
- Netzkabel fest installiert, mit Überspannungsschutz
- Türen mit integriertem Erdungskabel
- Kunststoff-Haken in jedem Fach
- Vorgesetztes Dach und Korpus mit Lüftungslöchern zur Luftzirkulation
- Für geschützte Außenbereiche empfohlen, idealerweise überdacht aufstellen
- Optional: Bewegungsgesteuerte LED-Beleuchtung

Schließsysteme: Die Ladefächer des E-Bike Ladeschranks können mit vier verschiedenen Schließsystemen ausgestattet werden: Zylinderschloss, Münzpfandschloss (ideal für wechselnde Nutzer), elektronisches Codeschloss oder elektronisches RFID-Schloss. Das Servicefach ist standardmäßig mit einem Zylinderschloss versehen.

Befestigung: Der E-Bike-Ladeschrank ist für die Verankerung und Installation am Boden vorbereitet. Im Sockel integrierte Nivellierfüße gewährleisten einen sicheren und stabilen Stand. Das benötigte Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ein passendes Fundament ist zwingend erforderlich. Es muss die Grundmaße des Schranks abdecken, 50 cm tief sein und mittig ein Stromkabel enthalten. Eine Bohrschablone liegt der Lieferung bei, um die Montage zu erleichtern.

Es wird empfohlen, standardmäßig Edelstahlbolzen zu verwenden. Die Wahl des passenden Dübels bleibt dem Monteur vor Ort überlassen.

Elektrifizierung (je Modul): Pro Fach: 2x 230 V / 16 A Steckdosen (IP44), Türen mit integriertem Erdungskabel und Überspannungsschutz, Servicefach (unten), enthält Sicherungskasten mit FI-Schalter für den Anschluss an die externe Stromversorgung. Empfohlener Kabeltyp: NYY-J 5x2,5 mm² oder gleichwertig.

Stromanschluss: Wir empfehlen beim Anschluss von mehr als 2 Modulen (4 Fächer entsprechen einem Modul), ab dem dritten Modul entweder einen weiteren 230V Anschluss zu verlegen oder einen Starkstromanschluss (400V 16A) zu verwenden.

In jedem Fall empfehlen wir, die Installation durch einen Elektriker durchführen zu lassen.

Anschlusskabel: Mindestens dreiadrig (Phase, Neutralleiter, Schutzleiter) mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 mm², abhängig von der Entfernung zur Stromquelle. Empfohlener Kabeltyp: NYY-J 3x2,5 oder vergleichbar.

Optionale Beleuchtung: IP65 LED-Leuchte mit gleichmäßigem, blendfreiem Licht in 3000 K (warm weiß). Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor für bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung, Erfassungswinkel 90°. Nicht dimmbar, Umgebungstemperatur -20 bis +40 °C, Lebensdauer 25.000 h bei 25 °C.

Brandschutz: Der E-Bike-Ladeschrank erfüllt die europäische Brandschutzklasse A2-s1, d0 (EN 13501-1) und ist damit als nicht brennbarer Schrank klassifiziert. Für den robusten Außeneinsatz wurde bewusst auf Sensoren und Brandmeldesysteme verzichtet.

Lieferumfang: Der Lieferumfang umfasst den E-Bike-Ladeschrank, eine Aufbau- und Bedienungsanleitung und die Aufkleber, wie auf den Abbildungen zu sehen, die separat und lose beigelegt sind.

Lieferbedingungen: Der E-Bike-Ladeschrank wird innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Bordsteinkante geliefert. Vor Ort ist Unterstützung beim Entladen erforderlich. Der Schrank wird fertig montiert geliefert, lediglich die Dächer müssen vor Ort montiert und verschraubt werden.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Weitere Bilder

















