

E-Bike Ladeschrank mit 4 Fächern | Anthrazitgrau (RAL 7016) | Mit LED Beleuchtung | Enzianblau (RAL 5010) | Münzpfandschloss

Multifunktionaler E-Bike-Ladeschrank : Lädt & sichert E-Bikes, wetterfest, vielseitige Fächer & flexible Schließsysteme. Jetzt kaufen auf [Resorti.de](https://www.resorti.de)

Artikelnummer ROT-2663-010501-0401114-LED-7016-5010



Produktbeschreibung

Der E-Bike Ladeschrank ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von E-Bikes und die sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen in urbanen Umgebungen. Vielfältig einsetzbar ist dieser in Deutschland produzierte Outdoor-Ladeschrank: vor Bürogebäuden, Hotels, Tiefgaragen, in Fußgängerzonen und anderen öffentlichen Bereichen.

Mit vier geräumigen Fächern ausgestattet, bietet der hochwertige Ladeschrank die optimale Lösung für das gleichzeitige Laden und sichere Aufbewahren von Akkus von E-Bikes und E-Scootern. Zusätzlich finden auch Werkzeug, Helme oder Taschen darin Platz.

Die wetterbeständige Konstruktion aus verzinktem Stahlblech und abgerundeten Kanten bietet Langlebigkeit im Outdoorbereich. Doppelwandige, bündig schließende Türen mit Gummipuffern schützen vor Staub und Nässe. Der E-Bike Ladeschrank verfügt über vier großzügige Ladefächer, integrierte Doppelsteckdosen und ein abschließbares Service-Fach für Technik und Sicherungen.

Die UV- und witterungsbeständige Lackierung ist für die Türen in 6 Farben sowie für den Korpus in Anthrazitgrau (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035) bestellbar.

Optional ist der E-Bike-Ladeschrank mit einer bewegungsgesteuerten LED-Beleuchtung erhältlich. Diese ist im Dach montiert und sorgt bei Annäherung automatisch für eine bessere Ausleuchtung des Schrankbereichs.

Produkthighlights:

- Geräumig und wetterfest
- Staub- und nässegeschützt
- Robuste Konstruktion aus galvanisiertem Qualitäts-Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- UV-beständige Einbrennlackierung
- Regensichere, doppelwandige Türen
- Vier große Fächer mit Stauraum
- Je Fach zwei wetterfeste Schuko-Steckdosen (IP44-Schutz-Standard, 16A / 230V)
- Elektrifizierung IP44-Schutz-Standard
- Servicefach (standardmäßig mit Zylinderschloss) beinhaltet Sicherungskasten mit FI-Schalter zum Anschluss an externe Stromversorgung
- Netzkabel fest installiert, mit Überspannungsschutz
- Türen mit integriertem Erdungskabel
- Kunststoff-Haken in jedem Fach
- Vorgesetztes Dach und Korpus mit Lüftungslöchern zur Luftzirkulation
- Für geschützte Außenbereiche empfohlen, idealerweise überdacht aufstellen
- Optional: Bewegungsgesteuerte LED-Beleuchtung

Schließsysteme: Die Ladefächer des E-Bike Ladeschranks können mit vier verschiedenen Schließsystemen ausgestattet werden: Zylinderschloss, Münzpfandschloss (ideal für wechselnde Nutzer), elektronisches Codeschloss oder elektronisches RFID-Schloss. Das Servicefach ist standardmäßig mit einem Zylinderschloss versehen.

Befestigung: Der E-Bike-Ladeschrank ist für die Verankerung und Installation am Boden vorbereitet. Im Sockel integrierte Nivellierfüße gewährleisten einen sicheren und stabilen Stand. Das benötigte Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ein passendes Fundament ist zwingend erforderlich. Es muss die Grundmaße des Schranks abdecken, 50 cm tief sein und mittig ein Stromkabel enthalten. Eine Bohrschablone liegt der Lieferung bei, um die Montage zu erleichtern.

Es wird empfohlen, standardmäßig Edelstahlbolzen zu verwenden. Die Wahl des passenden Dübels bleibt dem Monteur vor Ort überlassen.

Elektrifizierung (je Modul): Pro Fach: 2x 230 V / 16 A Steckdosen (IP44), Türen mit integriertem Erdungskabel und Überspannungsschutz, Servicefach (unten), enthält Sicherungskasten mit FI-Schalter für den Anschluss an die externe Stromversorgung.

Empfohlener Kabeltyp: NYY-J 5x2,5 mm² oder gleichwertig.

Stromanschluss: Für den Anschluss an das Stromnetz ist bauseitig ein 230 V-Anschluss mit einer 16 A Sicherung erforderlich.

In jedem Fall empfehlen wir, die Installation durch einen Elektriker durchführen zu lassen.

Anschlusskabel: Mindestens dreiadrig (Phase, Neutraleiter, Schutzleiter) mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 mm², abhängig von der Entfernung zur Stromquelle. Empfohlener Kabeltyp: NYY-J 3x2,5 oder vergleichbar.

Optionale Beleuchtung: IP65-Leuchte mit gleichmäßigem, blendfreiem Licht in 3000 K (warm weiß). Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor für bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung, Erfassungswinkel 90°. Nicht dimmbar, Umgebungstemperatur -20 bis +40 °C, Lebensdauer 25.000 h bei 25 °C.

Brandschutz: Der E-Bike-Ladeschrank erfüllt die europäische Brandschutzklasse A2-s1, d0 (EN 13501-1) und ist damit als nicht brennbarer Schrank klassifiziert. Für den robusten Außeneinsatz wurde bewusst auf Sensoren und Brandmeldesysteme verzichtet.

Lieferumfang: Der Lieferumfang umfasst den E-Bike-Ladeschrank, eine Aufbau- und Bedienungsanleitung und die Aufkleber, wie auf den Abbildungen zu sehen, die separat und lose beigelegt sind.

Lieferbedingungen: Der E-Bike-Ladeschrank wird innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Bordsteinkante geliefert. Vor Ort ist Unterstützung beim Entladen erforderlich. Der Schrank wird fertig montiert geliefert, lediglich die Dächer müssen vor Ort montiert und verschraubt werden.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Material	Stahl / Metall
Breite	bis 1000 mm
Länge	bis 700 mm
Höhe	ab 1000 mm

Weitere Bilder

