Fahrradunterstand mit Flachdach 2-seitig | Ohne Seitenwand | Ohne Anbaueinheit | 2250 mm | Feuerverzinkt



Der zweiseitige Fahrradunterstand mit Flachdach bietet eine ideale Abstellmöglichkeit für Fahrräder, Mülltonnen, Container uvm. - jetzt entdecken auf Resorti.de

Artikelnummer WS-102001614-102001637

Produktbeschreibung

Der stabile, beidseitig zugängliche Fahrradunterstand mit Flachdach eignet sich hervorragend zur Unterbringung von Fahrrädern oder als vielseitige Überdachung für Container, Mülltonnen, Paletten und vieles mehr. Der Unterstand ist in drei verschiedenen Größen erhältlich und kann durch zusätzliche Module beliebig erweitert werden, was ihn zu einer flexiblen Lösung für diverse Raumkonzepte macht. Gefertigt aus langlebigen und hochwertigen Materialien, ist die Überdachung wetterfest und korrosionsbeständig.

Für die Nutzung als Fahrradunterstand bieten wir eine große Auswahl an passenden Fahrradständern und Anlehnbügeln an.

Aufgrund der Vielzahl an Modellvarianten zeigen wir hier nur drei Beispielmodelle mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten.Bitte zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen oder spezielle Konfigurationen zu kontaktieren.

Produkteigenschaften:

- Rahmenkonstruktion: Aus verzinkten Stahlrohren und Abkantprofilen. Die Tragkonstruktion besteht aus zwei Seitenrahmen aus Rechteckrohren, ebenfalls aus verzinktem Stahl. Die Rahmen sind wahlweise in Grauweiß (RAL 9002) pulverbeschichtet oder aus feuerverzinktem Stahl ohne Pulverbeschichtung erhältlich.
- Dachkonstruktion: Flachdach mit einer dreiseitigen umlaufenden Dachblende (Attika ca. 150 mm) und einem Dachüberstand von ca. 450 mm.
- Dacheindeckung: Aus verzinkten Profilblechen, beidseitig pulverbeschichtet in Grauweiß (RAL 9002).
- Entwässerung: Das Wasser läuft über das Dach nach hinten ab und durch eine Regenrinne nach unten.
- Optional mit einer oder zwei Seitenwänden: Umlaufender Rohrrahmen mit einer Einlage aus Profilblech, beidseitig in Grauweiß (RAL 9002) pulverbeschichtet.
- Optionale Trennwand vom vorderen zum hinteren Unterstandteil: Umlaufender Rohrrahmen mit einer Einlage aus Profilblech, beidseitig in Grauweiß (RAL 9002) pulverbeschichtet (bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice).
- Bodenbefestigung: Durch Aufdübeln der vorhandenen Fußplatten.

Hinweis: *Die größten Fahrradunterstände werden aufgrund der hohen Nachfrage zu attraktiven Konditionen angeboten, da sie in größerer Menge produziert werden. Kleinere Größen sind seltener nachgefragt und daher nur in begrenzter Stückzahl auf Lager. Dies erklärt die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Größen.*

Anlieferungszustand: Die Lieferung erfolgt als Bausatz zur Selbstmontage inkl. Montageplan. Material zur Bodenbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ein Fundamentplan wird Ihnen vorab zur Verfügung gestellt.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Ladekante, ohne Entladung. Die Abladestelle muss für den LKW Transport gut erreichbar sein. Ein Transport zum Montageort sowie die Entsorgung von Verpackungsmaterial ist nicht inbegriffen.

Hinweise zum Fundament:

- Die erforderlichen Fundamente sind bauseits entsprechend den Vorgaben im Fundamentplan zu erstellen. Voraussetzung für den Aufstellort sind normale Bodenverhältnisse (2 kg/cm²).
- Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100 mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung dürfen sich keine Versorgungsleitungen befinden.
- Die Fundamente müssen auf gleicher Ebene und in Waage liegen ohne Gefälle (max. Höhendifferenz +/- 5 mm).

Weitere Bilder




